



**Sicherungseinsatz, superflink, 1250 A, AC 690 V, size 4, 67 x 105 x 105 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder**

**Katalog Nr. 170M7059**

### Lieferprogramm

Sortiment			Sicherung
Grundfunktion			Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet			superflink
Bemessungsstrom	I	A	1250
Bemessungsspannung			AC 690 V
Baugröße			size 4
Größe			67 x 105 x 105 mm
Betriebsklasse			aR
Ausführung Kennmelder			einfacher Kennmelder
Ausschaltvermögen		kA	200
Verwendung			Absicherung von Netzgleichrichtern
Norm/Approbatation			IEC
Form			quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten
Normen/Bestimmungen			IEC 60269-4

### Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / NH-Sicherungseinsatz (EC000055)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / NH-Sicherungseinsatz (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Baugröße			sonstige
Bemessungsstrom		A	1250
Bemessungsspannung		V	690
Spannungsart			AC
Bemessungsabschaltvermögen		kA	200
Betriebsklasse			aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder			Stirnkennmelder
Isolierte Metallgriffflaschen (IMGL)			nein