FICHE TECHNIQUE - 355P35

cartouche fusible, Basse tension, 355 A, AC 690 V, BS88, 59 x 210 mm, gL/gG, BS

N° de catalogue **355P35**

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	355
Tension assignée d'emploi			AC 690 V
Taille			BS88
Facteur de zoom			59 x 210 mm
Classe d'emploi			gL/gG
Pouvoir de coupure		kA	80
Utilisable pour taille			applications industrielles générales
Norme/Agrément			BS
Forme			pattes centrées à fixation par boulon
Normes/Réglementations			BS88-2 IEC 60269-2

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])

taille			autre
calibre/courant nominal assigné (In)		A	355
tension assignée (Ue)		V	690
type de tension			AC
pouvoir de coupure nominal		kA	80
classe de fonctionnement			gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
finition du voyant indicateur			sans
insulated metal gripping lugs (IMGL)			non

Plus d'informations sur les produits (liens)

Fiche technique produit (pdf)	http://www1.cooperbussmann.com/pdf/83934369-914b-4b90-8a79-0f89e04a7852.pdf

© 05/2019 by Eaton Industries GmbH