



cartuccia fusibile, Bassa tensione, 355 A, AC 690 V, BS88, 59 x 210 mm, gL/gG, BS

Catalog No. 355P35

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	355
Tensione nominale d'impiego			AC 690 V
Grandezza			BS88
Grandezza			59 x 210 mm
Classe di funzionamento			gL/gG
potere di apertura		kA	80
Utilizzo			applicazioni industriali in generale
Standard/Approvazione			BS
Forma			terminali di collegamento centrati
Standard/Norme			BS88-2 IEC 60269-2

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / inserto fusibile HPC (EC000055)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Sicure NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
dimensione			altri
corrente di dimensionamento		A	355
tensione di dimensionamento		V	690
tipo di tensione di alimentazione			AC
potere di interruzione nominale		kA	80
classe di funzionamento			GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)
esecuzione indicatore			senza
linguette in metallo isolate (IMGL)			no

Ulteriori informazioni sul prodotto (link)

Scheda tecnica del prodotto (pdf)	http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/83934369-914b-4b90-8a79-0f89e04a7852.pdf
-----------------------------------	---