



cartuccia fusibile, corsa rapida, 630 A, AC 1000 V, Size 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, indicatore singolo

Catalog No. 170L7290

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			corsa rapida
Corrente nominale d'impiego	I	A	630
Tensione nominale d'impiego			AC 1000 V
Grandezza			size 3
Grandezza			76 x 76 x 150 mm
Classe di funzionamento			aR
Esecuzione indicatore			indicatore singolo
Descrizione			indicatore stile T per microinterruttore Tipo speciale
Utilizzo			protezione semiconduttori
Standard/Approvazione			IEC
Forma			corpo quadrato con terminali a lama
Standard/Norme			IEC 60269-4

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / inserto fusibile HPC (EC000055)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Sicure NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
dimensione			altri
corrente di dimensionamento		A	630
tensione di dimensionamento		V	1000
tipo di tensione di alimentazione			AC
potere di interruzione nominale		kA	
classe di funzionamento			aR (protezione parziale convertitori di corrente)
esecuzione indicatore			indicatore frontale
linguette in metallo isolate (IMGL)			no