



Sicherungseinsatz, Niederspannung, 8 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, aM, IEC, mit Kennmelder

Katalog Nr. C10M8I

Lieferprogramm

| | | | |
|-----------------------|---|---|-------------------|
| Sortiment | | | Sicherung |
| Grundfunktion | | | Sicherungseinsatz |
| Anwendungsgebiet | | | Niederspannung |
| Bemessungsstrom | I | A | 8 |
| Bemessungsspannung | | | AC 500 V |
| Größe | | | 10 x 38 mm |
| Betriebsklasse | | | aM |
| Ausführung Kennmelder | | | mit Kennmelder |
| Norm/Approbation | | | IEC |
| Form | | | zylindrisch |
| Normen/Bestimmungen | | | IEC 60269-2 |

Technische Daten nach ETIM 7.0

| | | | |
|---|--|----|--------------------------------------|
| Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Zylindrische Sicherung (EC002704) | | | |
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Zylindrische Sicherung (Schmelzsicherung) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013]) | | | |
| Größe | | | 10x38 mm |
| Bemessungsspannung | | V | 500 - 500 |
| Bemessungsspannung | | | sonstige |
| Spannungsart | | | AC |
| Betriebsklasse | | | aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz) |
| Betriebsfrequenz | | Hz | 45 - 62 |
| Nennstrom | | A | 8 |
| Mit Schlagmelder | | | nein |
| Auslösecharakteristik | | | sonstige |
| Abschaltleistung | | kA | 120 |

Assets (Links)

Konformitätserklärungen

00003176

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

| | |
|--------------------------|---|
| Produkt-Datenblatt (pdf) | http://www1.cooperbusmann.com/pdf/7eba542b-1b11-4a86-afd0-69ed8f8a374b.pdf |
|--------------------------|---|