



Cartouche fusible, Basse tension, 20 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, aM, IEC, with indicator

N° de catalogue C14M20I

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	20
Tension assignée d'emploi			AC 690 V
Facteur de zoom			14 x 51 mm
Classe d'emploi			aM
Voyant indicateur			with indicator
Pouvoir de coupure		kA	80
Norme/Agrément			IEC
Forme			cylindrique
Normes/Réglementations			IEC 60269-2

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible cylindrique (EC002704)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible cylindrique (de sécurité) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
taille			14x51 mm
tension assignée (Ue)		V	690 - 690
tension assignée (Ue)			autre
type de tension			AC
classe de fonctionnement			aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
fréquence de fonctionnement		Hz	45 - 62
courant nominal		A	20
avec percuteur			non
caractéristique de déclenchement (type/courbe)			autre
puissance de coupure		kA	80

Assets (Links)

Declaration of Conformity
00003176

Plus d'informations sur les produits (liens)

Fiche technique produit (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/7eba542b-1b11-4a86-afd0-69ed8f8a374b.pdf
-------------------------------	---