



Cartuccia fusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, gL/gG, IEC, con indicatore

Catalog No. C22G32I

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	32
Tensione nominale d'impiego			AC 690 V
Grandezza			22 x 58 mm
Classe di funzionamento			gL/gG
Esecuzione indicatore			con indicatore
potere di apertura		kA	80
Standard/Approvazione			IEC
Forma			cilindrico
Standard/Norme			IEC 60269-2

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile cilindrico (EC002704)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili cilindrici (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
dimensione			22x58 mm
tensione nominale		V	690 - 690
tensione nominale			altri
tipo di tensione di alimentazione			AC
classe di funzionamento			GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)
frequenza d'esercizio		Hz	45 - 62
corrente nominale		A	32
con segnalatore d'urto			no
curva d'intervento			altri
potere di interruzione		kA	80

Assets (Links)

Declaration of Conformity
00003176

Ulteriori informazioni sul prodotto (link)

Schedina tecnica del prodotto (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/7eba542b-1b11-4a86-afd0-69ed8f8a374b.pdf
-------------------------------------	---