



**Sicherungseinsatz, Niederspannung, 50 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, gL/gG, IEC, mit Kennmelder**

**Katalog Nr. C22G50I**

Abbildung ähnlich

## Lieferprogramm

|                       |   |    |                   |
|-----------------------|---|----|-------------------|
| Sortiment             |   |    | Sicherung         |
| Grundfunktion         |   |    | Sicherungseinsatz |
| Anwendungsgebiet      |   |    | Niederspannung    |
| Bemessungsstrom       | I | A  | 50                |
| Bemessungsspannung    |   |    | AC 690 V          |
| Größe                 |   |    | 22 x 58 mm        |
| Betriebsklasse        |   |    | gL/gG             |
| Ausführung Kennmelder |   |    | mit Kennmelder    |
| Ausschaltvermögen     |   | kA | 80                |
| Norm/Approbatation    |   |    | IEC               |
| Form                  |   |    | zylindrisch       |
| Normen/Bestimmungen   |   |    | IEC 60269-2       |

## Technische Daten nach ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                       |  |    |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------------------------------------------------------------|
| Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Zylindrische Sicherung (EC002704)                                                                                                                        |  |    |                                                             |
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Zylindrische Sicherung (Schmelzsicherung) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013]) |  |    |                                                             |
| Größe                                                                                                                                                                                                 |  |    | 22x58 mm                                                    |
| Bemessungsspannung                                                                                                                                                                                    |  | V  | 690 - 690                                                   |
| Bemessungsspannung                                                                                                                                                                                    |  |    | sonstige                                                    |
| Spannungsart                                                                                                                                                                                          |  |    | AC                                                          |
| Betriebsklasse                                                                                                                                                                                        |  |    | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) |
| Betriebsfrequenz                                                                                                                                                                                      |  | Hz | 45 - 62                                                     |
| Nennstrom                                                                                                                                                                                             |  | A  | 50                                                          |
| Mit Schlagmelder                                                                                                                                                                                      |  |    | nein                                                        |
| Auslösecharakteristik                                                                                                                                                                                 |  |    | sonstige                                                    |
| Abschaltleistung                                                                                                                                                                                      |  | kA | 80                                                          |

## Assets (Links)

### Konformitätserklärungen

00003176

## Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

|                          |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt-Datenblatt (pdf) | <a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/7eba542b-1b11-4a86-afd0-69ed8f8a374b.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/7eba542b-1b11-4a86-afd0-69ed8f8a374b.pdf</a> |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|