



**Sicherungseinsatz, Niederspannung, 16 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, aM, IEC, mit Kennmelder**

**Katalog Nr. C22M16I**

Abbildung ähnlich

### Lieferprogramm

|                       |   |    |                   |
|-----------------------|---|----|-------------------|
| Sortiment             |   |    | Sicherung         |
| Grundfunktion         |   |    | Sicherungseinsatz |
| Anwendungsgebiet      |   |    | Niederspannung    |
| Bemessungsstrom       | I | A  | 16                |
| Bemessungsspannung    |   |    | AC 690 V          |
| Größe                 |   |    | 22 x 58 mm        |
| Betriebsklasse        |   |    | aM                |
| Ausführung Kennmelder |   |    | mit Kennmelder    |
| Ausschaltvermögen     |   | kA | 80                |
| Norm/Approbaton       |   |    | IEC               |
| Form                  |   |    | zylindrisch       |
| Normen/Bestimmungen   |   |    | IEC 60269-2       |

### Technische Daten nach ETIM 7.0

|   |  |    |                                      |
|---|--|----|--------------------------------------|
| Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Zylindrische Sicherung (EC002704)  |  |    |                                      |
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Zylindrische Sicherung (Schmelzsicherung) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013]) |  |    |                                      |
| Größe   |  |    | 22x58 mm                             |
| Bemessungsspannung  |  | V  | 690 - 690                            |
| Bemessungsspannung  |  |    | sonstige                             |
| Spannungsart  |  |    | AC                                   |
| Betriebsklasse  |  |    | aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz) |
| Betriebsfrequenz  |  | Hz | 45 - 62                              |
| Nennstrom   |  | A  | 16                                   |
| Mit Schlagmelder  |  |    | nein                                 |
| Auslösecharakteristik   |  |    | sonstige                             |
| Abschaltleistung  |  | kA | 80                                   |

### Assets (Links)

**Konformitätserklärungen**  
00003176

### Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Produkt-Datenblatt (pdf) | <a href="http://www1.cooperbussmann.com/pdf/7eba542b-1b11-4a86-afd0-69ed8f8a374b.pdf">http://www1.cooperbussmann.com/pdf/7eba542b-1b11-4a86-afd0-69ed8f8a374b.pdf</a> |
|--------------------------|---|