



**Sicherungseinsatz, Niederspannung, 2 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, aM, IEC, mit Kennmelder**

**Katalog Nr. C22M2I**

Abbildung ähnlich

### Lieferprogramm

Sortiment			Sicherung
Grundfunktion			Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet			Niederspannung
Bemessungsstrom	I	A	2
Bemessungsspannung			AC 690 V
Größe			22 x 58 mm
Betriebsklasse			aM
Ausführung Kennmelder			mit Kennmelder
Ausschaltvermögen		kA	80
Norm/Approbaton			IEC
Form			zylindrisch
Normen/Bestimmungen			IEC 60269-2

### Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Zylindrische Sicherung (EC002704)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Zylindrische Sicherung (Schmelzsicherung) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Größe			22x58 mm
Bemessungsspannung		V	690 - 690
Bemessungsspannung			sonstige
Spannungsart			AC
Betriebsklasse			aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz		Hz	45 - 62
Nennstrom		A	2
Mit Schlagmelder			nein
Auslösecharakteristik			sonstige
Abschaltleistung		kA	80

### Assets (Links)

**Konformitätserklärungen**  
00003176

### Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Produkt-Datenblatt (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/7eba542b-1b11-4a86-afd0-69ed8f8a374b.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/7eba542b-1b11-4a86-afd0-69ed8f8a374b.pdf</a>
--------------------------	---