



Eaton 225528

Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, 38 mm, unbeleuchtet, Zugentriegelung, schwarz, gelb, RAL 9005

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton Moeller® series M22 stop button
KATALOGNUMMER	225528
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	38 mm
PRODUKTHÖHE	70 mm
PRODUKTBREITE	38 mm
PRODUKTGEWICHT	0.039 kg
EINHALTUNG(EN)	CE-Kennzeichnung
ZERTIFIKAT(E)	CSA Std. C22.2 No. 14-05 IEC 60947-5 EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 UL 508 VDE VDE 0660 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 CSA Class No.: 3211-03 UL UL File No.: E29184 CE CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 UL Category Control No.: NKCR CSA DNV GL LR
EAN	4015082255282
MODELLCODE	M22S-PV

Produktspezifikationen

TYP

- Not-Halt-Drucktaster
- STOPP-/HALT-Taste

FARBE DES AUSLÖSERS

Schwarz

BETÄTIGERFUNKTION

Zugentriegelung

10.10 ERWÄRMUNG

Nicht zutreffend.

10.11 KURZSCHLUSSFESTIGKEIT

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.

10.12 ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.

10.13 MECHANISCHE FUNKTION

Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

10.2.2 KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2.3.1 WÄRMEBESTÄNDIGKEIT VON UMHÜLLUNG

Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2.3.2 WIDERSTANDSFÄHIGKEIT ISOLIERSTOFFE GEWÖHNLICHE WÄRME

Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2.3.3 WIDERST. ISOLIERSTOFFE ABNORM. WÄRME/FEUER DURCH INT. ELEKTR. AUSWIRK.

Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2.4 BESTÄNDIGKEIT GEGEN UV-STRAHLUNG

Auf Anfrage

10.2.5 HEBEN

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.2.6 SCHLAGPRÜFUNG

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.2.7 BESCHRIFTUNGEN	Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 SCHUTZART VON BAUGRUPPEN	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 LUFT- UND KRIECHSTRECKEN	Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 SCHUTZ GEGEN ELEKTRISCHEN SCHLAG	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 EINBAU VON BETRIEBSMITTELN	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 INNERE STROMKREISE UND VERBINDUNGEN	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 ANSCHLÜSSE FÜR VON AUSSEN EINGEFÜHRTE LEITER	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 BETRIEBSFREQUENTE SPANNUNGSFESTIGKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 STOSSPANNUNGSFESTIGKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 PRÜFUNG VON UMHÜLLUNGEN AUS ISOLIERSTOFF	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
SCHALTHÄUFIGKEIT	600 Schaltspiele/h
TASTERFARBE	Schwarz
KLIMAFESTIGKEIT	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
ANBINDUNG AN SMARTWIRE-DT	Ja Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
BASISFARBE	Gelb
BETÄTIGUNGSKRAFT	50 N
BETÄTIGER-DURCHMESSER	38 mm
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MAX.	70 °C

UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MIN.	-25 °C
UMGEBUNGSTEMPERATUR LAGERUNG - MAX.	80 °C
UMGEBUNGSTEMPERATUR LAGERUNG - MIN.	40 °C
DURCHMESSER DER KAPPE	38 mm
GERÄTEVERLUSTLEISTUNG, STROMABHÄNGIG PVID	0 W
KRAFT FÜR ZWANGSÖFFNUNG - MIN.	0 N
VERLUSTLEISTUNGSKAPAZITÄT PDISS	0 W
VERLUSTLEISTUNG PRO POL, STROMABHÄNGIG, PVID	0 W
ÖFFNUNGSDURCHMESSER	22.5 mm
ÖFFNUNGSHÖHE	0 mm
RAL-NUMMER	9005
BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM ZUR VERLUSTLEISTUNGSANGABE (IN)	0 A
BELEUCHTUNG	unbeleuchtet
FARBE DER LÜNETTE	Sonstige
SCHOCKFESTIGKEIT	50 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2- 27, Sinusförmiger Stoß 11 ms Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
FARBE	Schwarz
FRONTRINGMATERIAL	Sonstige
DESIGN	Pilzform klassisch
EINBAULAGE	beliebig
SCHUTZART	IP66 NEMA 4x, 13
FRONTELEMENTTYP	Hoch
LINSENTYP	Rundkopf
LEBENSDAUER, MECHANISCH	100.000 Schaltvorgänge
STATISCHE VERLUSTLEISTUNG, STROMUNABHÄNGIG PVS	0 W
BREITE DER ÖFFNUNG	0 mm
PRODUKTKATEGORIE	RMQ-Titan
GRÖSSE	Frontabmessung: 35 mm
VERSORGUNGSSPANNUNG DER LAMPE	0 V
ART DER ENTRIEGELUNG	Zug-Entriegelung

Downloads

BROSCHÜREN	RMQ Titan – brochuere
DECLARATIONS OF CONFORMITY	eaton-key- operated- actuator- declaration-of- conformity- uk251348en.pdf eaton-key- operated- actuator- declaration-of- conformity- eu250865en.pdf
ECAD MODELL	ETN.225528.edz
INSTALLATIONSANLEITUNG	IL04716002Z
MCAD MODEL	DA-CS-not_aus DA-CD-not_aus
ZEICHNUNGEN	eaton- operating- emergency- m22- dimensions- 003.eps eaton- operating- button-symbol- 005.eps eaton- operating- emergency- m22-3d- drawing.eps

PROJEKTNAME:

PROJEKTNUMMER:

ERSTELLT VON:

DATUM:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen
Netzwerken und erhalten Sie aktuelle
Produkt- und Supportinformationen.

