



Foto ist repräsentativ



Eaton 5E700F

Eaton 5E Gen2 USV FR, 700 VA, 360 W,
Eingang: französisch, Ausgänge: (2)
französisch, Tower

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton 5E Gen2 USV
KATALOGNUMMER	5E700F
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	288 mm
PRODUKTHÖHE	148 mm
PRODUKTBREITE	100 mm
PRODUKTGEWICHT	4.3 kg
EINHALTUNG(EN)	CB LVD Directive EMC Directive RoHS Directive Packaging Directive WEEE Directive Batteries Directive
ZERTIFIKAT(E)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE Cm IEC/EN 62040-3 EAC UKCA Ukr
EAN	3553340704154

Produktspezifikationen

BESONDERE MERKMALE	• Automatische Spannungsregelung (AVR, Automatic Voltage Regulation) • Platzsparend durch kompaktes Tower-Design • Zwei französische Steckdosen
---------------------------	---

TOPOLOGIE	Line-Interaktiv
BAUFORM	Freistehendes Modell
FARBE	Schwarz
VA WERT	700 VA
LEISTUNG	360 W
RACK-MONTAGE-BAUSATZ	Nein.
VERPACKUNGSGEHALT	• Kurzanleitung • Sicherheitshinweise
ÜBERSpannungsschutz	Ja
INTERNE ÜBERBRÜCKUNG	Nein.
HOT-SWAP STROM	Nein.
AUTOMATISCHE AUSSCHALTFUNKTION	Nein.
PRIMÄRE FREQUENZ - MAX.	63 Hz
PRIMÄRE FREQUENZ - MIN.	45 Hz
EINGANGSANSCHLUSS	Schutzkontakt (SCHUKO)
EINGANGSKABELLÄNGE	1,2 m
EINGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (220/230/240 V)
NENNFREQUENZ	50/60 Hz
EINGANGSFREQUENZBEREICH	45-63 Hz
STECKDOSEN	(2) Französisch
ANZAHL DER AUSGANGSANSCHLÜSSE FRANZÖSISCHER STANDARD (TYPE)	2
SPANNUNG	230 V
AUSGANGSNENNSPANNUNG	230 V
EINSPEISUNGSTYP	1
SPANNUNGSART	AC
LAUFZEITGRAFIK	Anzeige des Laufzeitgraphs
AKKUMANAGEMENT	Automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz,

	kaltstartfähig
BATTERIELEISTUNG	12 V / 7 Ah
BATTERIETYP	Abgedichtet, Bleiakku
ERWEITERTE AKKUKAPAZITÄT	Nein
ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE	Nein
ETHERNET-SCHNITTSTELLE	Nein.
BEINHALTET NETZWERKKARTE	Nein.
BENUTZEROBERFLÄCHE	LEDs
SCHNITTSTELLENTYP	Keine
POTENTIALFREIER SCHALTKONTAKT	Nein.
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	0–90 % ohne Betauung
TEMPERATURBEREICH	0° bis 40°C (32° bis 104°F)
BETRIEBSTEMPERATUR - MAX.	40 °C
BETRIEBSTEMPERATUR - MIN.	0 °C
AUSGANGSSCHEINLEISTUNG	700 VA
EINGANGSSPANNUNG - MAX.	300 V
EINGANGSSPANNUNG - MIN.	140 V
AUSGANGSSPANNUNG - MAX.	257 V
AUSGANGSSPANNUNG - MIN.	195 V
SEKUNDÄRE FREQUENZ - MAX.	60 Hz
SEKUNDÄRE FREQUENZ - MIN.	50 Hz
ANZAHL BATTERIEN	1
WIRKUNGSGRAD BEI HÖCHSTLAST	95
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	140 - 300 V
AUSGANGSFREQUENZ	50/60 Hz
AUSGANGSSPANNUNGSBEREICH	195 – 257 V
PHASE (EINGANG)	1
PHASE (AUSGANG)	1
LEISTUNGS-AUFNAHME	18.9 W

Downloads

PROJEKTNAME:

PROJEKTNUMMER:

ERSTELLT VON:

DATUM:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2026 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen
Netzwerken und erhalten Sie aktuelle
Produkt- und Supportinformationen.

