



EPDU MA 0U (309 16 A 1 P) 20XC13:4XC19

Référence
N° de catalogue

EPDU MA 0U (309 16A 1P)20XC13:4XC19
EMAB04

Gamme de livraison

Type			Rack PDU
Electrical Connection			Cordon et prise de connexion
Evaluation			À distance
Mounting Dimension (metrical)			52
Mounting Dimension (standardised)			Métrique
Ampere Meter			Oui
Switchable			Oui
Over Voltage Category			2
Input Connection			IEC-60309 16 A monophasé
Cord Length			3 m
Wattage			3,84 kW max
Input Voltage			200-240V
Phase			Monophasé
Frequency Rating			50/60 Hz
With Temperature Measurement			Non
Communication par bus de terrain			HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
SNMP			Oui
Ethernet Interface			Oui
Display			Oui
LED Indicator			Non
Serial Interface			Oui
Mass Configuration			Oui
Form Factor			0U (Vertical)
Outlet Control			Oui
Package Contents			PDU, accessoire de montage, câble réseau, câble de configuration, répartiteur pour guirlandes, guide de démarrage rapide, Instructions de sécurité
With Mounting Material			Oui
Operating Temperature			0 à 60 °C (32 à 140 °F)
Outlets			20XC13 : 4XC19
Number of Outputs C13			20
Number of Outputs C19			4
Number of Outputs C20			0
Num of Outputs PC (SCHUKO)			0
Number of Outputs (Other)			0
Number of Outlets with Earth Pin			24
With Fuse			Non
Mains Filter			Non
Amperage Rating			16A
Mounting Direction			Vertical

Color		Noir
-------	--	------

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel) (EG000013) / Unité de distribution d'énergie (PDU) (EC002762)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Distributeur à basse tension mobile / Distributeur à basse tension mobile (non classé)
(ecI@ss10.0.1-27-14-26-90 [AKN612013])

Mounting dimension (standardised)			Metric
Mounting dimension		mm	52
Mounting direction			Vertical
Electrical connection			Connecting cord with plug
Type of electric connection			Other
Cable length		m	
Number of socket outlets with protective contact			0
Number of socket outlets with earth pin			24
Number of C13 socket outlets			20
Number of C19 socket outlets			4
Number of C20 socket outlets			0
Number of UK BS1363 sockets			
number of socket outlets swiss standard type 13			
number of socket outlets swiss standard type 15			
number of socket outlets swiss standard type 23			
number of socket outlets swiss standard type 25			
Number of other socket outlets			0
Number of height units			
Length		mm	1,604
Width		mm	53
Height		mm	52
Depth		mm	1,604
Supply voltage		V	
Over voltage category			2
Mains filter			No
Switchable			Yes
SNMP			Yes
With display			Yes
Evaluation			At distance
With LED indication			No
With fuse			No
Ampere meter			Yes
With temperature measurement			No
With mounting material			Yes