

Especificaciones



Eaton 216406

Codificación pieza M22-XC-R

Especificaciones generales

NOMBRE DEL PRODUCTO	Eaton Moeller® series M22 coding kit
N.º DE CATÁLOGO	216406
EAN	4015082164065
LONGITUD/PROFUNDIDAD DE PRODUCTO	19 mm
ALTURA DEL PRODUCTO	16 mm
ANCHURA DEL PRODUCTO	11 mm
PESO DEL PRODUCTO	0.002 kg
CERTIFICACIÓN(ES)	UL/CSA certification not required
NOTAS DEL CATÁLOGO	No para selectores de llave para sistemas de llave maestra
CÓDIGO DE MODELO	M22-XC-R

Especificaciones del producto

TIPO DE ACCESORIO/PIEZA DE REPUESTO	Accesorios
10.10 AUMENTO DE LA TEMPERATURA	No aplica.
10.11 RESISTENCIA A LOS CORTOCIRCUITOS	Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA	Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 FUNCIÓN MECÁNICA	El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD TÉRMICA DE LOS ARMARIOS	Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 VERIFIC. RESISTENCIA MATERIALES AISLANTES EN CONDIC. DE CALOR NORMALES	Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. RES. MAT. AISL. AL CALOR EXCESIVO/FUEGO POR EFECTO EL. INTERNO	Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 RESISTENCIA A RADIACIÓN ULTRAVIOLETA (UV)	Por favor pregunte
10.2.5 ELEVACIÓN	No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 IMPACTO MECÁNICO	No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 INSCRIPCIONES	Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 GRADO DE PROTECCIÓN DE MONTAJES	No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 DISTANCIAS DE EFLUVIO Y HOLGURAS	Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 PROTECCIÓN	No aplica, puesto que es

Recursos

DIBUJOS	eaton-operating-adapter-m22-coding-kit-3d-drawing.eps eaton-general-m22-coding-kit-symbol.eps
INSTRUCCIONES DE MONTAJE	IL04716002Z
MCAD MODEL	DA-CD-anschlag_rot_grun DA-CS-anschlag_rot_grun

CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS	necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 INCORPORACIÓN DE DISPOSITIVOS Y COMPONENTES DE CONMUTACIÓN	No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 CONEXIONES Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS INTERNOS	Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 CONEXIONES DE CONDUCTORES EXTERNOS	Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 RESISTENCIA ELÉCTRICA DE FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN	Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 TENSIÓN DE IMPULSO SOPORTADA	Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 PRUEBAS DE ARMARIOS HECHOS DE MATERIAL AISLANTE	Es responsabilidad del cuadrista.
CONEXIÓN A SMARTWIRE-DT	No
FUNCIONES	Para cambiar la llave retirar
TIPO DE ACCESORIO ELÉCTRICO	Otro
TIPO DE ACCESORIO MECÁNICO	Otro
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO - MÁX.	70 °C
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO - MÍN.	-25 °C
DISIPACIÓN TÉRMICA DEL EQUIPO, DEPENDIENTE DE LA CORRIENTE PVID	0 W
FUERZA PARA MANIOBRA POSITIVA DE APERTURA - MÍN.	0 N
CAPACIDAD DE DISIPACIÓN TÉRMICA PDISS	0 W
DISIPACIÓN TÉRMICA POR POLO, EN FUNCIÓN DE LA CORRIENTE PVID	0 W
CORRIENTE ASIGNADA DE EMPLEO PARA DISIPACIÓN TÉRMICA	0 A

ESPECÍFICA (ENTRADA)**DISIPACIÓN TÉRMICA
ESTÁTICA, NO
DEPENDIENTE DE LA
CORRIENTE PVS**

0 W

NOMBRE DE PROYECTO:

NÚMERO DE PROYECTO:

PREPARADO POR:

FECHA:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublín 4, Irlanda
Eaton.com

© 2025 Eaton Todos los derechos reservados.

Síguenos en las redes sociales para
obtener la información más reciente
sobre productos y asistencia.

