



Fuse-link, low voltage, 12 A, AC 125 V, UL supplemental, 10 x 38 mm, UL, time-delay, with indicator

Каталог № FNA-12

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	12
Номинальное напряжение			AC 125 V
Типоразмер			UL supplemental
Типоразмер			10 x 38 мм
Индикатор состояния			с индикатором
Описание			цветовой код: синий
Характеристика размыкания	Класс		с временной задержкой
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический с двойным корпусом

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			10x38 mm
Rated voltage		V	125 - 125
Rated voltage			Other
Voltage type			AC
Utilization category			Other
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	12
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		kA	10

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_2029_FNA.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_2029_FNA.pdf</a>
Спецификация продукта (интернет)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/fuses-lv-midget-supplemental/pin-indicating/fna.html">http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/fuses-lv-midget-supplemental/pin-indicating/fna.html</a>