



cartouche fusible, Basse tension, 1.125 A, AC 250 V, UL supplemental, 10 x 38 mm, UL, CSA, lent, with indicator

N° de catalogue FNA-1-1/8

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	1.125
Tension assignée d'emploi			AC 250 V
Taille			UL supplemental
Facteur de zoom			10 x 38 mm
Voyant indicateur			with indicator
Description			code couleur vert
Courbe de déclenchement	Classe		lent
Norme/Agrément			UL CSA
Forme			cylindrique
Normes/Réglementations			UL 248-14

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible cylindrique (EC002704)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible cylindrique (de sécurité) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
taille			10x38 mm
tension assignée (Ue)		V	250 - 250
tension assignée (Ue)			autre
type de tension			AC
classe de fonctionnement			autre
fréquence de fonctionnement		Hz	45 - 62
courant nominal		A	1.125
avec percuteur			non
caractéristique de déclenchement (type/courbe)			autre
puissance de coupure		kA	0.2

Plus d'informations sur les produits (liens)

Fiche produit (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_2029_FNA.pdf
Fiche produit (web)	http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/fuses-lv-midget-supplemental/pin-indicating/fna.html