



cartouche fusible, Basse tension, 10 A, DC 125 V, 14,3 x 50,8, RK1, UL, lent

N° de catalogue LPN-RK-10SP

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	10
Tension assignée d'emploi			DC 125 V
Facteur de zoom			14,3 x 50,8
Classe d'emploi			RK1
Description			à double élément
Pouvoir de coupure		kA	100
Utilisable pour taille			cartouches fusibles type LPN-RK ou FRN-R
Courbe de déclenchement	Classe		lent
Norme/Agrément			UL
Forme			cylindrique avec pattes centrées à fixation par boulon
Normes/Réglementations			Homologation UL, UL248-12, certification CSA, CSA C22.2, n° 248-12
lent			lent 10 s (minimum) à 500 % du courant assigné d'emploi

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
taille			autre
calibre/courant nominal assigné (In)		A	10
tension assignée (Ue)		V	125
type de tension			AC/DC
pouvoir de coupure nominal		kA	300
classe de fonctionnement			autre
finition du voyant indicateur			sans
insulated metal gripping lugs (IMGL)			non