



Fuse-link, low voltage, 0.5 A, AC 250 V, 14.3 x 50.8, RK1, UL, time-delay

Каталог № LPN-RK-1/2SP

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	0.5
Номинальное напряжение			AC 250 V
Типоразмер			14,3 x 50,8
Категория применения			RK1
Описание			двойной элемент
Отключающая способность		кА	100
возможно использование для типоразмеров/оборудования			предохранители типа LPN-RK или FRN-R
Характеристика размыкания	Класс		с временной задержкой
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический с центральными винтовыми наконечниками
Стандарты/предписания			Включен в номенклатуру UL, UL248-12, сертификат CSA, CSA C22.2, № 248.12
Задержка времени			с временной задержкой 10 секунд (минимум) при номинальном токе 500%

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	0.5
Rated voltage		V	250
Voltage type			AC/DC
Rated switching capacity		кА	300
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No