

Spécifications



La photo est représentative



Eaton 5E700B

Eaton 5E Gen2 UPS BS, 700 VA, 360 W,
entrée: BS, sorties: (2) BS, Tour

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Onduleurs Eaton 5E Gen2
NUMÉRO DE CATALOGUE	5E700B
EAN	3553340704161
LONGUEUR DU PRODUIT	288 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	148 mm
LARGEUR DU PRODUIT	100 mm
POIDS DU PRODUIT	4.31 kg

CONFORMITÉ	CB LVD Directive EMC Directive RoHS Directive Packaging Directive WEEE Directive Batteries Directive
-------------------	--

CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE UKCA IEC/EN 62040-3 EAC Cm Ukr
-----------------------	--

Spécifications du produit

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

- Régulation automatique de la tension (AVR)
- Économie d'espace grâce à une conception compacte en format tour
- Inclut deux prises BS

Ressources

TOPOLOGIE	Line-Interactive (« attente active »)
TYPE DE CONSTRUCTION	Modèle autoportant
COULEUR	noir
PUISSANCE EN VA	700 VA
PUISSANCE	360 W
KIT DE MONTAGE RACK	Non<
CONTENU DU COLIS	• Démarrage rapide • Consignes de sécurité
PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS	Oui
BYPASS INTERNE	Non<
MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION	Non<
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Non<
FRÉQUENCE PRIMAIRE - MAX	63 Hz
FRÉQUENCE PRIMAIRE - MIN	45 Hz
CONNEXION D'ENTRÉE	BS
LONGUEUR DU CORDON D'ENTRÉE	1,2 m
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (220/230/240 V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50 - 60 Hz
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	45-63 Hz
PRISE	(2) BS
TENSION	230 V
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230V
TYPE D'ALIMENTATION	1

TYPE DE TENSION	AC
GRAPHE D'AUTONOMIE	Visualiser la courbe d'exécution batterie
GESTION DES BATTERIES	Test automatique de la batterie, protection contre les décharges profondes, capacité de démarrage à froid
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 7 Ah
TYPE DE BATTERIE	Scellé, plomb-acide
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Non
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Non
INTERFACE ETHERNET	Non<
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non<
INTERFACE UTILISATEUR	LEDs
TYPE D'INTERFACE	Aucun
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Non<
HUMIDITÉ RELATIVE	0-90 % sans condensation
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40 °C
TEMPÉRATURE DE SERVICE - MAX	40 °C
TEMPÉRATURE DE SERVICE - MIN	0 °C
PUISSANCE APPARENTE DE SORTIE	700 VA
TENSION D'ENTRÉE - MAX	300 V
TENSION D'ENTRÉE - MIN	140 V
TENSION DE SORTIE - MAX	257 V
TENSION DE SORTIE - MIN	195 V
FRÉQUENCE SECONDAIRE - MAX	60 Hz
FRÉQUENCE SECONDAIRE - MIN	50 Hz
QUANTITÉ DE BATTERIES	1
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	95
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	140 - 300 V
FRÉQUENCE DE SORTIE	50/60 Hz
PLAGE DE TENSION DE	195-257 V

SORTIE	
PHASE (ENTRÉE)	1
PHASE (SORTIE)	1

NOM DU PROJET:
NUMÉRO DU PROJET:
PRÉPARÉ PAR:
DATE:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2026 Eaton. Tous droits réservés.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
pour connaître les dernières
informations concernant nos
produits.

