



Biointerruttore

Tipo FFS/16
Catalog No. 107325

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / interruttore per disconnessione campo (EC001651)		
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduittura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Apparecchio Modulare Ad Integrazione In Serie Per Circ. Distrib. Corr. / Mains disconnection relay (ecl@ss10.0.1-27-14-23-23 [ACN365011])		
tensione di dimensionamento	V	250
corrente di dimensionamento	A	16
frequenza nominale	Hz	50 - 50
carico max. lampada a incandescenza	W	1000
carico max. della lampada fluorescente	VA	0
carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)	VA	0
carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)	VA	0
max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)	A	0
soglia di inserzione potenza	VA	0 - 0
soglia di inserzione corrente	milliampere	0
tensione di sorveglianza		DC
tensione di sorveglianza		DC
tipo di montaggio		barra DIN
larghezza in unità di suddivisione		2
profondità di incasso	mm	44
grado di protezione (IP)		IP40