



Cartuccia fusibile, Bassa tensione, 35 A, AC 500 V, D2, gL/gG, IEC, ritardato

Catalog No. 35D27

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	35
Tensione nominale d'impiego			AC 500 V
Grandezza			D2
Classe di funzionamento			gL/gG
potere di apertura		kA	50
Utilizzo			E27
Curva caratteristica d'intervento	Classe		ritardato
Standard/Approvazione			IEC
Forma			bottiglia
Standard/Norme			IEC 60269-3 VDE 0636

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / inserto fusibile D (EC000099)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili diacite (ecl@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015])

dimensione			DII
corrente di dimensionamento		A	35
tensione di dimensionamento		V	500
codice cromatico			nero
classe di funzionamento			GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)
curva d'intervento			ritardato (T)

Ulteriori informazioni sul prodotto (link)

Schedina tecnica del prodotto (pdf)	http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/89d39a2a-2145-4922-a1f3-087f5ab42c22.pdf
-------------------------------------	---