



**Cartuccia fusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A2, 22 x 86 mm, gM, BS, 32M40**

**Catalog No. TIA32M40**

Abbildung ähnlich

## Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	32
Corrente nominale motore	I	A	32M40
Tensione nominale d'impiego			AC 660 V DC 460 V
Grandezza			BS88/A2
Grandezza			22 x 86 mm
Classe di funzionamento			gM
Descrizione			riguardo a corrente nominale motore
potere di apertura		kA	80
Utilizzo			applicazioni industriali in generale
Standard/Approvazione			BS
Forma			terminali di collegamento laterali
Standard/Norme			BS88-2 IEC 60269-2
Accessori opzionali			portafusibile CM32F e RS32

## Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / inserto fusibile HPC (EC000055)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Sicure NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
dimensione			altri
corrente di dimensionamento		A	32
tensione di dimensionamento		V	660
tipo di tensione di alimentazione			AC/DC
potere di interruzione nominale		kA	80
classe di funzionamento			altri
esecuzione indicatore			senza
linguette in metallo isolate (IMGL)			no

## Ulteriori informazioni sul prodotto (link)

Schedina tecnica del prodotto (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/0bed7fd6-7dbd-4d9c-a937-9d817ce5c100.pdf">http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/0bed7fd6-7dbd-4d9c-a937-9d817ce5c100.pdf</a>
-------------------------------------	---