

## Artikelnr. 100033 | Typebez. MCRA013ATJ

**Beschreibung: Schraubanschluß, 1NO+3NC, 110V/50HZ, 120V/60HZ, AC**

**EAN 8425095000339**

**Startseite > Leistungskomponenten > Schütze > Series M - Hilfs-Kleinschütze / Hilfsschütze**

- Schützbetätigungsspannungen:
- Wechselspannung bis 600V
- Gleichspannung bis 250V
- Anschlußbezeichnung gemäß EN50011
- Für Schraubbefestigung und für Schappbefestigung auf Standard-35mm Hutschienen gemäß EN50022
- Schraubanschlüsse und Flachsteckanschlüsse fingersicher ausgeführt gemäß VDE 0106 T.100, VB94
- Ausführung für Lötanschluß erhältlich
- Anbau von Hilfskontakten, Zeitschaltgliedern und Überspannungsbegrenzern möglich
- Schutzart IP20 gemäß EN60529
- Konform IEC/EN60947-1, EN/60947-5-1

Beispielbild

### Deskriptoren

Category

Series M - Hilfs-Kleinschütze / Hilfsschütze

### Spezifikationen

Auswahl	Klein-Hilfsschütze mit 4 Schaltgliedern (Ith=16A)
Spannung	AC
Terminal	Schraubanschluß
Spulenspannung: AC	120 V
Kennzahl gemäß EN50011	1NO+3NC
Frequenz Spulenspannung: AC	50-60 Hz
Anzahl Kontakte	4
Gebrauchskategorie AC15	110/120V - 6A 220/240V - 6A 380/400V - 4A 415/440V - 4A 500V - 2.5A 660/690V - 1.5A
Gebrauchskategorie DC13	110V - 1.2A 220V - 0.6A 24V - 5A 440V - 0.25A 48V - 3.5A
Verpackung	20

### Klassifikationen

ETIM 5.0	EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
ETIM 6.0	EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
ETIM 7.0	EC000196 - Hilfsschütz, Relais

### Maße

Gewicht	0.170 kg
---------	----------