

## Artikelnr. 102622 | Typebez. MC1A310AT6

**Beschreibung:** Schraubanschluß 3P, AC3 4kW, 230V/50-60Hz AC Doppelfreq., 1NO (GE)

**EAN** 8425095026223

**Startseite > Leistungskomponenten > Schütze > Series M - Kleinschütze - Series M (bis 5.5 KW)**

- Steuerstromkreis:  
Wechselspannung bis 600V  
Gleichspannung bis 250V
- Anschlußbezeichnung gemäß EN 50012
- Befestigung durch Aufschnappen auf 35mm DIN-Hutschiene (EN50022) oder Schrauben
- Schutzart IP20 gemäß EN60529
- Ausführung für Lötanschluß erhältlich
- Schraubanschlüsse und Flachsteckanschlüsse fingersicher gem. VDE 0106 T.100 und VBG4
- Hilfsschalterblöcke, Zeitschaltglieder und Überspannungsbegrenzer anbaubar
- Konform: IEC/EN60947-1, IEC/EN60947-4-1, IEC/EN60947-5-1

Beispielbild

### Deskriptoren

Category	Series M - Kleinschütze - Series M (bis 5.5 KW)
----------	---

### Spezifikationen

Auswahl	3-polige Schütze von 6,9 und 12A (AC3)
Spannung	AC
Frequenz Spulenspannung: AC	50-60 Hz
Spulenspannung: AC	220-230 V
Terminal	Schraubanschluß
Hilfskontakte	1NO
Motoren 440V, 3-phasig 50/60Hz AC3	9 A
Verpackung	20

### Klassifikationen

ETIM 5.0	EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
ETIM 6.0	EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
ETIM 7.0	EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom

### Maße

Gewicht	0.170 kg
---------	----------

## Veröffentlichungen

Titel	Dokumentnummer	Dokumententyp
<a href="#">4-pole - Auxiliary contactor MC1A-MCRA (pdf)</a>		
4-pole - Auxiliary contactor MC1A-MCRA (3DPDF format)	3D-00066-PDF	Drawings - CAD - 3D
<a href="#">4-pole - Auxiliary contactor MC1A-MCRA (stp)</a>		
4-pole - Auxiliary contactor MC1A-MCRA (STEP format)	3D-00066	Drawings - CAD - 3D

**Weitere Informationen:** Besuchen Sie unsere Publikationsbibliothek um technische Dokumentationen, Spezifikationen, Kataloge, Werbeschriften, 3D-Zeichnungen etc. zu finden.