



Beispielbild

**Artikelnr. 104413 | Typebez. CL04AB00MJ****Beschreibung: CL04AB00MJ 4poliges Schütz (2:2) 110V 50Hz AC 50Hz****EAN 8425095044135****Startseite > Leistungskomponenten > Schütze > Series CL - Drei- und vierpolige Schütze**

Serie CL &amp; RL, 3poliges Schütz, Schraubklemmen, Steuerspannung (V): 110V 50Hz AC Max. Betriebsstrom AC1 (A):60 Leistungsaufnahme 220V/230V (kW):9 Leistungsaufnahme 380V/400V (kW):16

**Deskriptoren**

Category | Series CL - Drei- und vierpolige Schütze

**Spezifikationen**

Auswahl	4-polige Schütze von 12 bis 80A (AC3) [2NO+2NC]
Spannung	AC
Frequenz Spulenspannung: AC	60 Hz 50-60 Hz
Unterauswahl	CL Contactors
Anschluß (2)	Doppelrahmenklemme
Nicht induktive Last AC1 (2)	60 A
Elektrische Lebensdauer AC1	1.5 x 10 <sup>6</sup>
Spulenspannung: AC	110 V
Bemessungs-Leistung AC3 220V, 230V	9 kW
Bemessungs-Leistung AC3 380V, 400V	16 kW
Bemessungs-Leistung AC3 415V, 440V	16 kW
Bemessungs-Leistung AC3 500V	18.5 kW

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
ETIM 7.0	EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom