

Artikelnr. 685800 | Typebez. PULSAR1620230A

Beschreibung: Stromstoßschalter Pulsar 16A 2xS 230V

EAN 5413656858003

Startseite > Installationsgeräte > Komfortfunktionen > Pulsar TS - Modulare Installationsgeräte-Treppenlichtzeitschalter

* Funktion: Impulsschalter sind elektromechanisch gesteuerte Schalter zur Steuerung von ein- oder mehrphasigen Lasten mittlerer Leistung, während die Steuerung selbst (sehr) geringe Leistung haben kann. Das Gerät schaltet zwischen 2 stabilen Positionen um, jedes Mal wenn ein (kurzer) Impuls seinen Regelkreis erregt.

* Anwendung: Wird hauptsächlich zum Schalten von Beleuchtungs- und Heizgeräten verwendet und / oder um eine vereinfachte Verdrahtung zu erhalten, falls die Last bei reduzierter Spannung und / oder an mehr als 2 verschiedenen Orten gesteuert werden muss.

* Merkmale: Neben dem normalen Betrieb durch elektrische Erregung der Spule ist eine manuelle Bedienung jederzeit möglich. Die Schalterposition wird für alle Geräte durch die Position des vorderen Griffs angezeigt. Die zentrale Befehlsversion wurde entwickelt, um mehrere Geräte gleichzeitig in die Ein-oder Aus-Position zu bringen, unabhängig vom aktuellen Status jedes einzelnen Geräts. Auch in diesem Fall bleibt die Möglichkeit, das Gerät lokal zu betreiben. Die Sicherheitsklemmen sind mit unverlierbaren Pozidriv-Schrauben ausgestattet und haben Schutzart IP20. Ein Add-On-Hilfskontakt, ein Add-On-Zentralsteuermodul und ein Spacer sind verfügbar. Die Verwendung einer großen Anzahl von leuchtenden Drucktasten ist möglich. Verfügbarkeit der Verschlusskappe für Spulen- und Lastklemmen.

DIN-Schienenpositionierung: Verwendung in vertikaler / horizontaler Position

Beispielbild

Deskriptoren

Category	Pulsar TS - Modulare Installationsgeräte- Treppenlichtzeitschalter
Familie	Stromstoßschalter - Pulsar S

Spezifikationen

Bemessungsschaltvermögen	16
Kontaktkombination	2NO
Spulenspannung (V)	230
AC/DC	AC/DC
Teilungseinheiten (2)	1
Normen (2)	CE IEC 60669-1 IEC 60669-2-2
Spule Bemessungsbetätigungsspannung (in % von Un)	90-110
Elektrische Lebensdauer Mechanisch	2 x 10 ⁶
Max.Zahl der Taster Nicht beleuchteter Taster	uneingeschränkt
Max.Zahl der beleuchteten Taster mit 2 Anschlußklemmen elektrisch an der vollen Spannung AC-1	nähere Informationen im technischen Katalog 2 x 10 ⁵

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000188 - Stromstoßschalter
ETIM 7.0	EC000188 - Stromstoßschalter