

Código 102040 | Tipo MCRA031AT7

Descripción: MCRA031AT7 R.AUX. 240V50-60

EAN 8425095020405

Inicio > Dispositivos de potencia > Contactores > Serie M - Contactores auxiliares

- Circuito de control:
Corriente alterna hasta 600V
- Numeración de bornes según EN 50011
- Sistema de fijación para montaje rápido y simple por engatillado sobre perfil normalizado EN 50022-35
- Bornes de tornillo faston, protegidos contra contactos accidentales según VDE 0106 T.100 y VBG4
- Versión para circuito impreso
- Posibilidad de montaje de bloques de contactos auxiliares instantáneos, temporizado y bloque antiparasitario
- Grado de protección IP20 EN60529
- Conformes a la norma IEC/EN60947-1, EN/60947-5-1

Imagen representativa

Descripciones

Category | Serie M - Contactores auxiliares

Especificaciones

Serie	Minicontadores auxiliares (Ith=16A)
Circuito de mando	CA
Terminal	Terminal de tornillo
Tensiones norm.: CA, bobinas bifrecuencia (50-60Hz) (3)	240 V
Contactos según EN 50011	3NA+1NC
Nº contactos	4
Categorías de empleo AC51	110/120V - 6A 220/240V - 6A 380/400V - 4A 415/440V - 4A 500V - 2.5A 660/690V - 1.5A
Categorías de empleo DC13	110V - 1.2A 220V - 0.6A 24V - 5A 440V - 0.25A 48V - 3.5A
Embalaje (2)	20

Clasificaciones

ETIM 5.0	EC000066 - Power contactor, AC switching
ETIM 6.0	EC000066 - Power contactor, AC switching
ETIM 7.0	EC000196 - Contactor relay

Dimensiones

Peso	0.170 kg
------	----------