


Código 102623 | Tipo MC1A310AT7**Descripción: Minicontactores M, 4kW, Tornillo, 1NA, 240V/50-60Hz, AC****EAN 8425095026230****Inicio > Dispositivos de potencia > Contactores > Modelo M - Minicontactores**

Imagen representativa

- Circuito de mando:
Corriente alterna hasta 600V
Corriente continua hasta 250V
- Numeración de los bornes según EN 50012
- Sistema de fijación para montaje rápido y simple por engatillado sobre perfil normalizado EN 50022-35 o por tornillos.
- Grado de protección IP20 Según EN60529
- Versión para circuito impreso
- Bornes de tornillo y faston, protegidos contra contactos accidentales según VDE0106 T.100 y VBG4.
- Posibilidad de montaje de bloques de contactos auxiliares instantáneos, contactos auxiliares instantáneos, temporizados y bloque antiparasitario

Descripciones

Category	Modelo M - Minicontactores
----------	----------------------------

Especificaciones

Serie	Contactores tripolares 6, 9 y 12 A (AC3)
Circuito de mando	CA
Frecuencia tensiones norm.: CA	50-60 Hz
Tensiones norm.: CA	240 V
Terminal	Terminal de tornillo
Contacto auxiliar	1NA
Motores = 440V, trifásico 50/60Hz, AC3	9 A
Embalaje (2)	20

Clasificaciones

ETIM 5.0	EC000066 - Power contactor, AC switching
ETIM 6.0	EC000066 - Power contactor, AC switching
ETIM 7.0	EC000066 - Power contactor, AC switching

Dimensiones

Peso	0.170 kg
------	----------