



Imagen representativa

Código 104173 | Tipo CL04A310MJ**Descripción: CL04A310MJ Contactor 3-polos 110V 50Hz AC****EAN 8425095041738****Inicio > Dispositivos de potencia > Contactores > Serie CL - Contactores tripolares y tetrapolares**

Serie CL y RL, Contactor tripolar, Terminal: tornillo, Circuito de control (V): 110 AC Corriente max. de empleo AC1 (A):60 Potencia admisible 220V/230V (kW):9 Potencia admisible 380V/400V (kW):16

Descripciones

Category	Serie CL - Contactores tripolares y tetrapolares
----------	--

Especificaciones

Serie	Contactores tripolares de 9 a 105 A (AC3)
Circuito de mando	CA
Frecuencia tensiones norm.: CA	60 Hz 50-60 Hz
Gama	CL Contactors
Tipo borne (2)	Borne mordaza
Cargas resistivas AC1 (2)	60 A
Endurancia eléctrica: # maniobras AC3	2 x 10 ⁶
Contacto auxiliar	1NA
Tensiones norm.: CA	110 V
Potencias admisibles AC3 220V, 230V	9 kW
Potencias admisibles AC3 380V, 400V	16 kW
Potencias admisibles AC3 415V, 440V	16 kW
Potencias admisibles AC3 500V	18.5 kW

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000066 - Power contactor, AC switching
ETIM 7.0	EC000066 - Power contactor, AC switching