



No. Réf. 113470 | No. Art. CL10E300MWH

Description: CL10E300MWH Contacteur 3-pôle 60-72V 50Hz / 60Hz AC

EAN 8425095134706

 ${\bf Accueil > Contacteurs, \, relais \, et \, disjoncteurs > Contacteurs > S\'{e}rie \, {\bf CL \, - \, Contacteurs}}$

Series CL et RL, Contacteurs tripolaires, Bornes à vis, Circuit de commande (V):60-72V 50Hz/60Hz DC +/-30% Courant d'utilisation AC1 (A):140Courant d'utilisation AC3 (A):105 Puissance admissible 220V/230V (kW):30 Puissance admissible 380V/400V (kW):55

Descripteurs	
Category	Série CL - Contacteurs
Caractéristiques	
Séries	Contacteurs tripolaires de 9 à 105A (CA3)
Circuit de commande	CA/CC
Gamme	CL Contactors
Type borne	Bornes à double vissage
Charge résistive CA1 (2)	140 A
Moteurs = 440V, 3-phasés 50/60Hz CA3	105 A
Endur. Élec.: # manoeuvres CA3	1.5 x 10 ⁶
Contacts principaux	3NO
Puissance admissible CA3 220V, 230V	30 kW
Puissance admissible CA3 380V, 400V	55 kW
Puissance admissible CA3 415V, 440V	55 kW
Puissance admissible CA3 500V	65 kW

ETIM 6.0	EC000066 - Contacteur de puissance pour courant alternatif
ETIM 7.0	EC000066 - Contacteur de puissance pour courant alternatif
Dimensions	
Poids	1,46 kg



Créée le: 05/03/2020

Classifications