



Immagine illustrativa

N. rif. 100023 | Tipo MCRA022ATJ
Descrizione: Minirelè Ausiliari M, Terminale A Vite, 2NA+2NC, 110V/50Hz, 120V/60Hz, AC
EAN 8425095000230
Home > Dispositivi di potenza > Contattori > Serie M - (Mini)relè ausiliari

- Circuito di comando:
Corrente alternata fino a 600V
C603 Corrente continua fino a 250V
- Numerazione dei morsetti secondo EN 50011
- Sistema di montaggio rapido e semplice mediante innesto su guida DIN (EN 50022)
- Morsetti a vito o faston protetti contro i contatti accidentali secondo VDE 0106 T.100, VBG4
- Versione anche per circuito stampato
- Montaggio rapido e semplice di blocchi di contatto ausiliari temporizzati e del filtro antidisturbo senza l'ausilio di cacciaviti
- Grado di protezione: IP20 secondo EN60529
- Rispondenza alle norme: IEC/EN60947-1, EN/60947-5-1

Descritores

Category	Serie M - (Mini)relè ausiliari
----------	--------------------------------

Specifiche

Famiglia	Minirelè ausiliario (Ith = 16A)
Circuito di comando	AC
Terminal	Terminale a vite
Comando: CA	120 V
Contatti ausiliari secondo EN 50011	2NA+2NC
Frequenza tensioni disponibili: CA	50-60 Hz
Numero dei contatti	4
Prestazioni AC15	110/120V - 6A 220/240V - 6A 380/400V - 4A 415/440V - 4A 500V - 2.5A 660/690V - 1.5A
Prestazioni DC13	110V - 1.2A 220V - 0.6A 24V - 5A 440V - 0.25A 48V - 3.5A
Confezione (no. pezzi)	20

Classificações

ETIM 5.0	EC000066 - Contatto per commutazione in C.A.
ETIM 6.0	EC000066 - Contatto per commutazione in C.A.
ETIM 7.0	EC000196 - Contattore ausiliario

Dimensões

Peso	0.170 kg
------	----------

Dimensões

Peso

0.170 kg