

N. rif. 102623 | Tipo MC1A310AT7
Descrizione: Minicontattori M, 4kW, 3P, Terminale A Vite, 1NA, 240V/50-60Hz, CA
EAN 8425095026230
Home > Dispositivi di potenza > Contattori > Serie M - Minicontattori a tre e quattro poli

- Circuito di comando:
Corrente alterna fino a 600V
Corrente continua fino a 250V
- Numerazione dei morsetti secondo EN 50012
- Sistema di montaggio rapido e semplice mediante innesto su guida DIN35-EN 50022
- Grado di protezione IP20 secondo EN 60529
- Versione anche per circuito stampato
- Morsetti a vite o faston protetti contro i contatti accidentali secondo VDE 0106 T.100, VBG4
- Montaggio rapido e semplice di blocchi di contatto ausiliari temporizzati e del filtro antidisturbo, senza l'ausilio di cacciaviti
- Essere conforme a IEC/EN60947-1, IEC/EN60947-4-1, IEC/EN60947-5-1



Immagine illustrativa

Descritores

Category	Serie M - Minicontattori a tre e quattro poli
----------	---

Specifiche

Famiglia	Contattori tripolari 6, 9 e 12 A (CA3)
Circuito di comando	AC
Frequenza tensioni disponibili: CA	50-60 Hz
Comando: CA	240 V
Terminal	Terminale a vite
Composizione del blocchetto	1NA
Motori = 404V, trifase 50/60Hz AC3	9 A
Confezione (no. pezzi)	20

Classificações

ETIM 5.0	EC000066 - Contatto per commutazione in C.A.
ETIM 6.0	EC000066 - Contatto per commutazione in C.A.
ETIM 7.0	EC000066 - Contatto per commutazione in c.a.

Dimensões

Peso	0.170 kg
------	----------