



Immagine illustrativa

N. rif. 104063 | Tipo CL00A301TJ**Descrizione: CL00A301TJ Contattori tripolari 110V 50Hz AC****EAN 8017018040630****Home > Dispositivi di potenza > Contattori > Serie CL - Contattori tripolari e quadripolari**

Serie CL e RL, Contattori tripolari, Terminale: vite, Circuito di comando (V): 110V 50Hz AC Corr. nom. impiegata AC1 (A):25 Corr. nom. impiegata AC3 (A):9 Potenza nominale 220V/230V (kW):2.2 Potenza nominale 380V/400V (kW):4 Contatti ausiliari:1NC

Descritores

Category	Serie CL - Contattori tripolari e quadripolari
----------	--

Specifiche

Famiglia	Contattori tripolari de 9 a 105 A (CA3)
Circuito di comando	AC
Frequenza tensioni disponibili: CA	60 Hz 50-60 Hz
Gamma	CL Contactors
Tipo di morsetto	Terminale a vite
Carichi resistivi AC1	25 A
Motori = 404V, trifase 50/60Hz AC3	9 A
Durata elettrica: # manovre AC3	2 x 10 ⁶
Composizione del blocchetto	1NC
Composizione del blocchetto (2)	3NO
Comando: CA	110 V
Potenza ammissibile AC3 220V, 230V	2.2 kW
Potenza ammissibile AC3 380V, 400V	4 kW
Potenza ammissibile AC3 415V, 440V	4 kW
Potenza ammissibile AC3 500V	5.5 kW

Classificações

ETIM 6.0	EC000066 - Contatto per commutazione in C.A.
ETIM 7.0	EC000066 - Contatto per commutazione in c.a.

Dimensões

Peso	0,28 kg
------	---------

Pubblicazioni

Titolo	Numero pubblicazione	Tipo di pubblicazione
CONACL00F CONACL00 Front view	CONACL00F	Commercial Drawings
CONACL00R CONACL00 Rear view	CONACL00R	Commercial Drawings
CONACL00T CONACL00 Total view	CONACL00T	Commercial Drawings
CONACL00L CONACL00 Side view	CONACL00L	Commercial Drawings

Documentazione aggiuntiva: visita la nostra Libreria delle pubblicazioni per trovare documentazione tecnica, specifiche, cataloghi, brochure, file CAD, ...