



Immagine illustrativa

N. rif. 104343 | Tipo CL04A400MJ**Descrizione: CL04A400MJ Contattori quadripolari 110V 50Hz AC****EAN 8425095043435****Home > Dispositivi di potenza > Contattori > Serie CL - Contattori tripolari e quadripolari**

Serie CL e RL, Contattori tripolari, Terminale: vite, Circuito di comando (V): 110V 50Hz AC Corr. nom. impiegata AC1 (A):60 Potenza nominale 220V/230V (kW):22.5 Potenza nominale 380V/400V (kW):39.5 Contatti ausiliari:0

Descritores

Category	Serie CL - Contattori tripolari e quadripolari
----------	--

Specifiche

Famiglia	Contattori quadripolari da 25 a 140A (CA1)
Circuito di comando	AC
Frequenza tensioni disponibili: CA	60 Hz 50-60 Hz
Gamma	CL Contactors
Tipo di morsetto	Terminali a doppio mantello
Carichi resistivi AC1	60 A
Durata elettrica: # manovre AC1	1.5 x 10 ⁶
Comando: CA	110 V
Potenza ammissibile AC1 220V, 230V	22.5 kW
Potenza ammissibile AC1 380V, 400V	39.5 kW
Potenza ammissibile AC1 415V, 440V	43 kW
Potenza ammissibile AC1 500V	52 kW

Classificações

ETIM 6.0	EC000066 - Contatto per commutazione in C.A.
ETIM 7.0	EC000066 - Contatto per commutazione in c.a.