

EPIC® H-B 10 TG-RO

Carcaça de tipo H-B de padrão industrial.

The robust universal low housing is available with or without a neck and can be used, for example, in the plastics industry.

Info

Partes antiderrapante para uma conexão conformtável Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E









A prova d'água



Robusto



Resistência mecânica



Engenharia de máquinas e instalações



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Vantagens

A carcaça mais pequena com alavanca dupla e individual. Temos a carcaça adequada para qualquer aplicação

Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial Tecnologia de luz e som Indústria de plásticos

Características do produto

Tampa, tipo baixo

Última atualização (19.03.2019) ©2019 Lapp Group - all rights reserved. Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente. PN 0456 / 02_03.16



INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

EPIC® H-B 10 TG-RO

Carretéis para alavanca individual Versões com/sem colar

Dados técnicos

Classificação ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores

industriais

Classificação ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

Material: Carcaça: liga de alumínio com pintura eletrostática a pó, cinza

Alavanca: aço galvanizado

Vedação: NBR

Tipo de proteção: IP 65 (bloqueado)

NEMA 250, UL50E: 12 (bloqueado)

Testado pela VDE: Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG.

VDE n.º:B437

Testado conforme UL:

Número e arquivo UL:E75770

Faixa de temperatura: -40°C a +100°C, temporário até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO



EPIC® H-B 10 TG-RO

Código do Produto	Descrição do artigo	М	PG	Colar
Carcaça H-B: tampa (entrada reta, pinos para alavanca individual)				
10040900	H-B 10 TG-RO 16	-	16	sim
10040700	H-B 10 TG-RO 21	-	21	sim
19040900	H-B 10 TG-RO M20	20	-	-
19040700	H-B 10 TG-RO M25	25	-	-