

UNITRONIC® SENSOR válvula M12

Conector valvula com conector M12 reto

Sensor/actuator cordset, Valve connector on M12 plug, PUR halogenfree, 3-pin, with LED, Typ A, Typ B , Typ C, IP65/IP67



A prova d'água



Esteira porta-cabos



Necessidade de espaço



Tempo de montagem



Engenharia de máquinas e instalações



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Vantagens

Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

Economia de espaço devido às dimensões compactas

Localização de falhas rápida e fácil

Características do produto

Apropriado para esteiras porta-cabos

Com conexão de proteção (díodo Z), PE em ponte (exceto o tipo DE)

com indicador de estado LED (amarelo)

Com mostrador do estado de ligação (2 LEDs, vermelho/verde)

Contem tag de identificação

PWIS-free

Projeto do produto

3 or 5 x 0.5 mm²

Código de identificação dos condutores: vias pretas numeradas + via verde / amarelo

Reestimento externo: PUR livre de halogênio, preto

Última atualização (22.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR válvula M12

Diâmetro exterior:
4,5 mm (3 pinos)
5,3 mm (5 pinos)

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 Descrição de Classe ETIM 5.0: Sensor-atuador patch cord
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001855 Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo sensor/atuador pronto
Material:	Contato: CuSn Superfície de contato: Ni/Au Serrilha: Zinco fundido, niquelado Corpo de pressão: TPU, retardante de chama, auto extingüível
Tipo de proteção:	IP65/IP67
Temperatura ambiente (operação):	Conector de válvula de -20 ° C a + 85 ° C Connector/soquete -25 ° C a + 90 ° C Instalação fixa -40 ° C a +80 ° C Móvel -20 ° C a +80 ° C
Codificação:	Padrão A
Corrente nominal em A:	4 A

Observação

Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação. As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos. Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

UNITRONIC® SENSOR válvula M12

Código do Produto	Descrição do Produto	Número de pinos	Comprimento em m	LED	Tensão nominal UN em V
Conector reto em conector de válvula do tipo A (18 mm)					
22260550	AB-C3-M12MS-0,3PUR-A-1L-S	3	0,3	1 LED	24
22260551	AB-C3-M12MS-0,6PUR-A-1L-S	3	0,6	1 LED	24
22260552	AB-C3-M12MS-1,0PUR-A-1L-S	3	1	1 LED	24
22260553	AB-C3-M12MS-2,0PUR-A-1L-S	3	2	1 LED	24
Conector reto em conector de válvula do tipo A (18mm) para interruptor de pressão					
22260573	AB-C5-M12MS-0,3PUR-AD-2L	5	0,3	2 LEDs	24
22260572	AB-C5-M12MS-0,6PUR-AD-2L	5	0,6	2 LEDs	24
22260571	AB-C5-M12MS-1,0PUR-AD-2L	5	1	2 LEDs	24
22260570	AB-C5-M12MS-2,0PUR-AD-2L	5	2	2 LEDs	24
Conector reto em conector de válvula do tipo B (10 mm)					
22260558	AB-C3-M12MS-0,3PUR-B-1L-S	3	0,3	1 LED	24
22260559	AB-C3-M12MS-0,6PUR-B-1L-S	3	0,6	1 LED	24
22260560	AB-C3-M12MS-1,0PUR-B-1L-S	3	1	1 LED	24
22260561	AB-C3-M12MS-2,0PUR-B-1L-S	3	2	1 LED	24
Conector reto em conector de válvula do tipo BI (11 mm)					
22260554	AB-C3-M12MS-0,3PUR-BI-1L-S	3	0,3	1 LED	24
22260555	AB-C3-M12MS-0,6PUR-BI-1L-S	3	0,6	1 LED	24
22260556	AB-C3-M12MS-1,0PUR-BI-1L-S	3	1	1 LED	24
22260557	AB-C3-M12MS-2,0PUR-BI-1L-S	3	2	1 LED	24
Conector reto em conector de válvula do tipo C (8 mm)					
22260566	AB-C3-M12MS-0,3PUR-C-1L-S	3	0,3	1 LED	24

Última atualização (22.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® SENSOR válvula M12

Código do Produto	Descrição do Produto	Número de pinos	Comprimento em m	LED	Tensão nominal UN em V
22260567	AB-C3-M12MS-0,6PUR-C-1L-3S	3	0,6	1 LED	24
22260568	AB-C3-M12MS-1,0PUR-C-1L-3S	3	1	1 LED	24
22260569	AB-C3-M12MS-2,0PUR-C-1L-3S	3	2	1 LED	24
Conector reto em conector de válvula do tipo CI (9,4 mm)					
22260562	AB-C3-M12MS-0,3PUR-CI-1L-S	3	0,3	1 LED	24
22260563	AB-C3-M12MS-0,6PUR-CI-1L-S	3	0,6	1 LED	24
22260564	AB-C3-M12MS-1,0PUR-CI-1L-S	3	1	1 LED	24
22260565	AB-C3-M12MS-2,0PUR-CI-1L-S	3	2	1 LED	24

Última atualização (22.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16