

EPIC® POWERLOCK A1 C

Connecteur circulaire monopolaire pour les distributeurs de puissance mobiles, les moteurs électriques et les générateurs

Drain de base de panneau EPIC®POWERLOCK 660A pour raccord à sertir jusqu'à 240mm²



Étanche à l'eau



Fiabilité



Robuste



Décharge de traction optimale



Large plage de serrage

Avantages

Résistant aux sollicitations mécaniques élevées

Connecteurs de couleurs harmonisées selon les normes européennes

Codage de différentes couleurs pour éviter toute erreur de branchement

Applications

Pour les centrales à énergie renouvelable, par ex. installations éoliennes

Applications de puissance mobiles ou stationnaires

Pour le raccordement des moteurs, des transformateurs et des générateurs

Techniques scéniques

EPIC® POWERLOCK A1 C

Particularités

Embase encastrée, entrée droite, joint plat inclus

Fixation du contact par broche de rétention, chaque broche ne peut être utilisée qu'une fois

Boîtier sans contact, contacts à commander séparément

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM Classe 5.0 - Description : Boîtier pour connecteurs industriels
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC000437 ETIM 6.0 Classe-Description : Boîtier pour connecteurs industriels
Tension nominale (V):	1000 V
Tension de choc nominale:	8 kV
Courant nominal (A):	Sertissage max. 660 A
Degré de pollution:	3
Contacts:	Raccord à sertir : cuivre argenté
Nombre de contacts:	1
Types de raccordement:	Raccord à sertir : 35 - 240 mm ²
Matériau:	Boîtier : PBT Broche de rétention du contact : PA
Indice de protection:	IP 67 (maximum, en fonction du presse-étoupe associé) IP 20 (non appairé)
Cycle d'application mécanique:	500
Testé VDE:	No. d'enreg. VDE D42
Plage de température:	-25°C à +125°C

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

EPIC® POWERLOCK A1 C

Numéro d'article	PL_BEZEICHNUNGARTIKEL	Type de fixation	Disposition des pôles
44420221	POWERLOCK A1 PE/GN	Ø 5,5 mm (4x)	PE, Vert
44420222	POWERLOCK A1 N/BL	Ø 5,5 mm (4x)	N, Bleu
44420223	POWERLOCK A1 L1/BN	Ø 5,5 mm (4x)	L1, Marron
44420224	POWERLOCK A1 L2/BK	Ø 5,5 mm (4x)	L2, Noir
44420225	POWERLOCK A1 L3/GY	Ø 5,5 mm (4x)	L3, Gris
Pour applications à courant continu en combinaison avec L2/noir			
44420316	POWERLOCK A1 L1/RD	Ø 5,5 mm (4x)	L1, rouge

Dernière mise à jour (12.10.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK A1 C