

SKINTOP® STR

SKINTOP® STR, increased oil-resistant polyamide cable gland with wide, variable clamping ranges and reducing seal insert



Variedade de certificações de aprovação



Resistente a temperatura



Excelente alívio de tensão



Resistência mecânica



Boa resistência química

Vantagens

Maior resistência ao óleo para máxima segurança de funcionamento

Proteção permanente contra vibração

Excelente protetor da fiação

Escalas de aperto amplas e variáveis

Diversidade de acessórios (p. ex. Anéis de vedação múltiplos)

Âmbitos de aplicação

Com inserto de redução, para vedar cabos com diâmetros externos menores.

Referências às normas / Aprovações

Nº arquivo UL E79903

Projeto do produto

Rosca de conexão PG

Última atualização (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR

Observação

Para peças suplementares adequadas ver os acessórios PG SKINTOP®
Contraporca a ser usada GMP-GL SKINTOP®

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção:	Para dimensões de montagem e torques de aperto ver apêndice T21
Cor de fornecimento:	RAL 7001 cinza prateado RAL 7035 cinza claro RAL 9005 preto/resistente a raios UV
Material:	Corpo: poliamida Vedação: CR
Ensaio:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Tipo de proteção:	IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura:	Dinâmico: -20 °C a +80 °C Estático: -40 °C a +100 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SKINTOP® STR

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Clamping range ØF mm	SW wrench size mm	Overall length C mm	Thread length D mm
SKINTOP® STR silver grey					
53015100	PG 7	1,5 - 5	15	32.0	7,8
53015110	PG 9	2 - 6	19	36.0	8
53015120	PG 11	2 - 7	22	38.0	8
53015130	PG 13,5	4 - 9	24	41.0	9
53015140	PG 16	6 - 12	27	44.0	10
53015150	PG 21	9 - 16	33	49.0	11
53015160	PG 29	11 - 20	42	56.0	10,7
53015170	PG 36	17 - 26	53	66.0	13,3
53015180	PG 42	22 - 31	60	68.0	13,4
53015190	PG 48	26 - 35	65	69.0	14,3
SKINTOP® STR black					
53015300	PG 7	1,5 - 5	15	32.0	7,8
53015310	PG 9	2 - 6	19	36.0	8
53015320	PG 11	2 - 7	22	38.0	8
53015330	PG 13,5	4 - 9	24	41.0	9
53015340	PG 16	6 - 12	27	44.0	10
53015350	PG 21	9 - 16	33	49.0	11
53015360	PG 29	11 - 20	42	56.0	10,7
53015370	PG 36	17 - 26	53	66.0	13,3
53015380	PG 42	22 - 31	60	68.0	13,4
53015390	PG 48	26 - 35	65	69.0	14,3
STR cinza claro SKINTOP®					
53018100	PG 7	1,5 - 5	15	32.0	7,8
53018110	PG 9	2 - 6	19	36.0	8
53018120	PG 11	2 - 7	22	38.0	8
53018130	PG 13,5	4 - 9	24	41.0	9
53018140	PG 16	6 - 12	27	44.0	10
53018150	PG 21	9 - 16	33	49.0	11
53018160	PG 29	11 - 20	42	56.0	10,7
53018170	PG 36	17 - 26	53	66.0	13,3
53018180	PG 42	22 - 31	60	68.0	13,4
53018190	PG 48	26 - 35	65	69.0	14,3

Última atualização (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® STR

