

SKINTOP® BS

SKINTOP® BS, polyamide cable gland with bending and anti-kink protection, to protect flexible cables, for moving machine parts



Variedade de certificações de aprovação



Resistente a temperatura



Excelente alívio de tensão



Resistência mecânica



Escala de aperto mais ampla



Boa resistência química

Vantagens

Proteção confiável contra dobra e flexão
 Conservação do cabo
 Confiabilidade funcional
 Para proteger cabos flexíveis

Âmbitos de aplicação

Os cabos para máquinas e dispositivos elétricos, que são sujeitos a movimentos normais, devem ser protegidos contra dobra excessiva, como recomenda a norma VDE 0700-1

Dispositivos manuais
 Indústria robótica
 Aplicações de luz e som
 Peças móveis da máquina

SKINTOP® BS

Referências às normas / Aprovações

Nº arquivo UL E79903

Projeto do produto

Rosca de conexão PG de com acordo com DIN 40430

Observação

Para peças suplementares adequadas ver os acessórios PG SKINTOP®

Contraporca a ser usada GMP-GL SKINTOP®

Versão com inserto redutor para a selagem das seções transversais menores do cabo SKINTOP® BSR sob pedido

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção:	Para dimensões de montagem e torques de aperto ver apêndice T21
Cor de fornecimento:	RAL 7001 cinza prateado RAL 9005 preto/resistente a UV
Material:	Corpo: poliamida Vedação: CR
Tipo de proteção:	IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura:	-20°C até +100°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SKINTOP® BS

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Clamping range ØF mm	SW wrench size mm	Overall length C mm	Thread length D mm
BS-NPT cinza prateado SKINTOP®					
53015600	PG 7	2,5 - 6,5	15	62.0	7,8
53015610	PG 9	3,5 - 8	19	75.0	8
53015620	PG 11	4 - 10	22	87.0	8
53015630	PG 13,5	6 - 12	24	100.0	9
53015640	PG 16	9 - 14	27	113.0	10
53015650	PG 21	13 - 18	33	129.0	11
BS-NPT preto SKINTOP®					
53015800	PG 7	2,5 - 6,5	15	62.0	7,8
53015810	PG 9	3,5 - 8	19	75.0	8
53015820	PG 11	4 - 10	22	87.0	8
53015830	PG 13,5	6 - 12	24	100.0	9
53015840	PG 16	9 - 14	27	113.0	10
53015850	PG 21	13 - 18	33	129.0	11

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16