

SKINTOP® BS

SKINTOP® BS, presse-étoupe en polyamide avec protection antitorsion et antiflexion pour protéger les câbles flexibles, pour pièces de machine mobiles







Différentes homologations



Résistance aux intempéries



Décharge de traction optimale



Résistance mécanique



Large plage de serrage



Bonne résistance chimique

Avantages

Protection anti-flexion et anti-torsion fiable Conservation du câble Fiabilité fonctionnelle Pour protéger les câbles souples

Applications

Les câbles pour appareils électriques et machines mobiles utilisés dans des conditions normales doivent être protégés contre toute flexion excessive conformément à VDE 0700-1

Appareil portatif
Industrie robotique
Applications scéniques
Parties de machines mobiles

Dernière mise à jour (23.03.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits http://lappfrance.lappgroup.com

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante. PN 0456 / 02_03.16



SKINTOP® BS

Homologations / références de la norme

UL File no E79903

Constitution du produit

filetage de raccordement PG selon DIN 40430

Remarques

Accessoires adaptés, cf. accessoires SKINTOP® PG Contre-écrou SKINTOP® GMP-GL à utiliser Version SKINTOP® BSR avec bague réductrice pour les câbles de plus petites sections sur demande

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Classe-Description: Presse-étoupe

Attention: Cotes de montage et

couples de serrage cf. tableau T21

Couleur: RAL 7001, gris argenté

RAL 9005 noir/résistant aux UV

Matériau: Corps : Polyamide

Joint : CR

Indice de protection: IP 68 - 5 bar Plage de température: -20° C à $+100^{\circ}$ C

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

SKINTOP® BS

| Numéro d'article | Designation article / Dimension | Plage de serrage ØF mm | Taille de clé SW en mm | Longueur totale, C (mm) | Longueur de filetage D mm |
|--------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| SKINTOP® BS NPT gr | is argenté | · | · | | |
| 53015600 | PG 7 | 2,5 - 6,5 | 15 | 62.0 | 7,8 |
| 53015610 | PG 9 | 3,5 - 8 | 19 | 75.0 | 8 |
| 53015620 | PG 11 | 4 - 10 | 22 | 87.0 | 8 |
| 53015630 | PG 13,5 | 6 - 12 | 24 | 100.0 | 9 |
| 53015640 | PG 16 | 9 - 14 | 27 | 113.0 | 10 |
| 53015650 | PG 21 | 13 - 18 | 33 | 129.0 | 11 |
| SKINTOP® BS NPT no | pir | · | · | | · |
| 53015800 | PG 7 | 2,5 - 6,5 | 15 | 62.0 | 7,8 |
| 53015810 | PG 9 | 3,5 - 8 | 19 | 75.0 | 8 |
| 53015820 | PG 11 | 4 - 10 | 22 | 87.0 | 8 |
| 53015830 | PG 13,5 | 6 - 12 | 24 | 100.0 | 9 |
| 53015840 | PG 16 | 9 - 14 | 27 | 113.0 | 10 |
| 53015850 | PG 21 | 13 - 18 | 33 | 129.0 | 11 |