

SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS-M, plastic cable gland with bending and anti-kink protection, to protect flexible cables, for moving machine parts



Variedade de certificações de aprovação



Excelente alívio de tensão



Proteção máxima contra vibrações



Escala de aperto mais ampla



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Vantagens

Proteção confiável contra dobra e flexão
Conservação do cabo
Confiabilidade funcional
Para proteger cabos flexíveis

Âmbitos de aplicação

Os cabos para máquinas e dispositivos elétricos, que são sujeitos a movimentos normais, devem ser protegidos contra dobra excessiva, como recomenda a norma VDE 0700-1
Dispositivos manuais
Indústria robótica
Aplicações de luz e som
Peças móveis da máquina

Referências às normas / Aprovações

Nº arquivo UL E79903

Última atualização (17.12.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BS-M

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

Para peças suplementares adequadas ver os acessórios métricos SKINTOP®
Contraporca a ser usada GMP-GL-M SKINTOP®
Versão com inserto redutor para a selagem das seções transversais menores do cabo SKINTOP® BSR-M sob pedido
As versões SKINTOP® BS M ISO com rosca de conexão longa, ver a tabela, não possuem aprovação DNV

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção:	Para dimensões de montagem e torques de aperto ver apêndice T21
Sob pedido:	com anel de vedação redutor
Cor de fornecimento:	RAL 7001 cinza prateado RAL 7035 cinza claro RAL 9005 preto/resistente a raios UV
Material:	Corpo: poliamida Vedação: CR
Tipo de proteção:	IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura:	-20°C até +100°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SKINTOP® BS-M

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Escala de aperto ØF mm	SW wrench size mm	Comprimento total C mm	Comprimento da rosca D mm
BS-M cinza prateado SKINTOP®					
53111600	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64.0	8
53111610	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86.0	8
53111620	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101.0	9
53111630	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125.0	10
53111640	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149.0	10
BS-M preto SKINTOP®					
53111700	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64.0	8
53111710	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86.0	8
53111720	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101.0	9
53111730	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125.0	10
53111740	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149.0	10
BS-M cinza claro SKINTOP®					
53111800	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64.0	8
53111810	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86.0	8
53111820	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101.0	9
53111830	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125.0	10
53111840	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149.0	10
BS M ISO cinza prateado (com rosca de conexão métrica longa) SKINTOP®					
53017610	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	77.5	12
53017630	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	102.0	13
53017640	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	114.5	13
BS M ISO preto (com rosca de conexão métrica longa) SKINTOP®					
53017810	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	77.5	12
53017830	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	102.0	13
53017840	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	114.5	13

Última atualização (17.12.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® BS-M