

SKINTOP® DV

SKINTOP® DV, garniture d'étanchéité multi-passages PG, évite la pénétration de l'humidité, comme protection des points de raccordement inutilisés



Fiabilité



Temps d'assemblage

Avantages

Empêche l'humidité de pénétrer dans le boîtier

Applications

Ces garnitures sont placées dans les bagues d'étanchéité des presse-étoupes SKINTOP®
Travaux de préparation
Protection des raccordements non utilisés

Remarques

Lorsque le montage est réalisé correctement, l'indice de protection IP 68 peut être atteint
La livraison se fera dans le conditionnement le plus grand possible (vrac), le minimum de commande est un conditionnement

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM Classe 5.0 - Description : Fiche pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000032

ETIM 6.0 Classe-Description : Vis de fermeture

Couleur:

Noir

Matériau:

CR

Plage de température:

-30°C à +100°C

Dernière mise à jour (27.02.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DV

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

SKINTOP® DV

Numéro d'article	Designation article / Dimension	Ø F mm	Hauteur mm
SKINTOP® DV			
53800640	DV 7	7.0	6.5
53800641	DV 9	8.5	7.5
53800579	DV 11	10.5	8.5
53800583	DV 13,5	12.5	8.5
53800642	DV 16	14.5	9.0
53800643	DV 21	18.5	11.0

Dernière mise à jour (27.02.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03_16