

## SKINTOP® SDVR-M ATEX

Proteção contra poeira SKINTOP® SDV-M ATEX



Segurança



Tempo de montagem

### Vantagens

Para vantagens adicionais, veja o SKINTOP® SDV-M ATEX

### Âmbitos de aplicação

SKINTOP® SDVR-M é usado junto com os tipos SKINTOP® MSR-M ATEX ou SKINTOP® KR-M ATEX plus (azul).  
Aparelho do grupo II / Categoria 2G+1D

### Observação

Fora as áreas com perigo de explosão, também para uso com SKINTOP® STR-M e SKINTOP® MSR-M

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000032

Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Atenção:

Para dimensões de montagem e torques de aperto ver o folheto explicativo

Material:

CR

Tipo de proteção:

IP 68 - 10 bar

Faixa de temperatura:

-30°C até +70°C  
temporariamente até +90°C

Última atualização (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® SDVR-M ATEX

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



## SKINTOP® SDVR-M ATEX

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Altura da cabeça em mm SKINTOP®
SKINTOP® SDVR-M ATEX		
54113013	M 16 ATEX	4.0
54113023	M 20 ATEX	5.0
54113033	M 25 ATEX	5.0
54113043	M 32 ATEX	5.5

Última atualização (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16