






SKINTOP® KR-M ATEX plus

SKINTOP® KR-M ATEX plus, metric plastic cable gland with high degree of protection and reducing seal insert, explosion proof



-  Variedade de certificações de aprovação
-  Segurança
-  Excelente alívio de tensão
-  Resistência mecânica
-  Óleo e gás

Âmbitos de aplicação

Com inserto de redução, para vedar cabos com diâmetros externos menores.

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423

Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000441

Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção:

Para dimensões de montagem e torques de aperto ver o folheto explicativo

Certificações:

CE 0637 Ex II 2G

Última atualização (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® KR-M ATEX plus

	Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0027X
Cor de fornecimento:	Preto RAL 9005/resistente a raios UV
Material:	Corpo: poliamida especial Vedação: elastômero especial O-Ring: CR
Ensaio:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Tipo de proteção:	IP 68 - 10 bar
Faixa de temperatura:	-20°C até +80°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SKINTOP® KR-M ATEX plus

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Clamping range ØF mm	Rosca M	SW wrench size mm	Overall length C mm	Thread length D mm
SKINTOP® KR-M ATEX plus						
54115205	KR-M 12 ATEX plus	2 - 4	12 x 1,5	15	30	8
54115215	KR-M 16 ATEX plus	4 - 6	16 x 1,5	19	34	8
54115225	KR-M 20 ATEX plus	5 - 10	20 x 1,5	25	38	9
54115235	KR-M 25 ATEX plus	6 - 13	25 x 1,5	30	40	10
54115245	KR-M 32 ATEX plus	9 - 15	32 x 1,5	36	47	10
54115255	KR-M 40 ATEX plus	16 - 23	40 x 1,5	46	52	10
54115265	KR-M 50 ATEX plus	22 - 29	50 x 1,5	55	62	12
54115275	KR-M 63 ATEX plus	29 - 39	63 x 1,5	66	71	12

Última atualização (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16