

## SILVYN® AFG-PA

SILVYN® AFG-PA é um flange de conexão inteiriço especialmente concebido para SILVYN® MAXI PA



Segurança



Robusto



Tempo de montagem

### Vantagens

Conexão à prova de ruptura

Inserção segura da conduíte

### Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor

SILVYN® MAXI PA

Construção de máquinas

Formação de feixes e introdução de cabos e fios

### Projeto do produto

Flange de conexão de peça única com mecanismo rebatível especialmente adaptado ao SILVYN® MAXI PA. Graças à construção especial, o conduíte pode ser previamente bloqueado e montado pronto para conexão.

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001176

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico

Cor de fornecimento:

Cinza (RAL 7001)

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® AFG-PA**

Material:	Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV PA6 livre de halogênio
Tipo de proteção:	IP 54 IP 66 com vedação AFG-PA/AFW-PA
Faixa de temperatura:	-40°C até +115°C

**Observação**

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



## SILVYN® AFG-PA

Código do Produto	Tamanho nominal
SILVYN® AFG-PA cinza	
55001080	70
55001081	95
SILVYN® AFG-PA preto	
55001085	70
55001086	95

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16