

SILVYN® KLICK GPZ-M

SILVYN® KLICK GPZ-M - raccord de gaine métrique avec anti-traction intégrée pour SILVYN® RILL



Différentes homologations



Résistance aux intempéries



Décharge de traction optimale



Temps d'assemblage



Large plage de serrage

Avantages

Montage rapide

Facile à démonter

Presse-étoupes supplémentaires

Étanchéité supplémentaire du câble

Applications

Combiné à une gaine de protection :

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

Robotique

Quand les câbles et les conducteurs nécessitent une protection étanche supplémentaire ou une décharge de traction

Homologations / références de la norme

UL FILENUMBER E308201

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK GPZ-M

Constitution du produit

Filetage de raccordement métrique
Presse-étoupe
Corps avec garniture intérieure
Partie supérieure avec cosse à clips

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau en plastique ondulé
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC001176 ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau ondulé en plastique
Couleur:	Gris (RAL 7031) Noir (RAL 9011), résistant aux UV
Matériau:	PA6
Indice de protection:	IP 68 IP 69
Plage de température:	-40 °C à +115 °C

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

SILVYN® KLICK GPZ-M

Numéro d'article	Taille métrique	Plage en mm	Taille de clé SW en mm	Longueur de filetage en mm	Ouverture libre mm	Pour Ø extérieur de gaine souple (mm)	Compatible avec SILVYN® RILL
SILVYN® KLICK GPZ-M gris							
55500800	12 x 1,5	4 - 6.5	16	8	6,5	10	10
55500810	16 x 1,5	5 - 9.5	18	8	9,5	13	13
55500820	20 x 1,5	8 - 12	24	8	13	15,8	16
55500830	25 x 1,5	11 - 16	27	8	16	21,2	21
55500840	32 x 1,5	15 - 21	34	10	18	28,5	28
55500850	40 x 1,5	16 - 26	40	10	25	34,5	34
55500860	50 x 1,5	27 - 35	55	12	32	42,5	42
55500870	63 x 1,5	32 - 42	65	12	44	54,5	54
SILVYN® KLICK GPZ-M noir							
55500805	12 x 1,5	4 - 6.5	16	8	6,5	10	10
55500815	16 x 1,5	5 - 9.5	18	8	9,5	13	13
55500825	20 x 1,5	8 - 12	24	8	13	15,8	16
55500835	25 x 1,5	11 - 16	27	8	16	21,2	21
55500845	32 x 1,5	15 - 21	34	10	18	28,5	28
55500855	40 x 1,5	16 - 26	40	10	25	34,5	34
55500865	50 x 1,5	27 - 35	55	12	32	42,5	42
55500875	63 x 1,5	32 - 42	65	12	44	54,5	54

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03_16