

SILVYN® KLICK-M

SILVYN® KLICK-M - raccord de gaine métrique pour SILVYN® RILL



Différentes homologations



Résistance aux intempéries



Temps d'assemblage

Avantages

- Montage rapide
- Facile à démonter
- Résistant à la traction
- Performance d'étanchéité élevée
- Peut être pivoté

Applications

- Combiné à une gaine de protection :
 - SILVYN® RILL PA 6
 - SILVYN® RILL PA 12
- Robotique
- Applications rotatives

Homologations / références de la norme

UL FILENUMBER E308201

Constitution du produit

- Filetage de raccordement métrique
- Corps avec garniture intérieure
- Partie supérieure avec cosse à clips

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KCLICK-M

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau en plastique ondulé
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC001176 ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau ondulé en plastique
Couleur:	Gris (RAL 7031) Noir (RAL 9011), résistant aux UV
Matériau:	PA6 Sans halogène
Indice de protection:	IP 68 IP 69
Plage de température:	-40 °C à +115 °C

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

SILVYN® KLICK-M

Numéro d'article	Taille métrique	Taille de clé SW en mm	Longueur globale en mm	Longueur de filetage en mm	Ouverture libre mm	Pour Ø extérieur de gaine souple (mm)	Compatible avec SILVYN® RILL
SILVYN® KLICK-M gris							
55501000	10 x 1,0	16	34,5	12	6	10	10
55501010	12 x 1,5	18	37	12	7	13	13
55501020	16 x 1,5/1	18	37	12	10	13	13
55501030	16 x 1,5/2	21	39	12	11	15.8	16
55501040	20 x 1,5/1	21	39	13	12	15.8	16
55501050	20 x 1,5/2	27	44,5	13	16	21.2	21
55501060	25 x 1,5	34	47	13	20,5	28.5	28
55501070	32 x 1,5	40	51	15	25,5	34.5	34
55501080	40 x 1,5	55	76	17	32	42.5	42
55501090	50 x 1,5	65	88	17	42,5	54.5	54
55500990	63 x 1,5	70	88	17	49	54.5	54
SILVYN® KLICK-M noir							
55501005	10 x 1,0	16	34,5	12	6	10	10
55501015	12 x 1,5	18	37	12	7	13	13
55501025	16 x 1,5/1	18	37	12	10	13	13
55501035	16 x 1,5/2	21	39	12	11	15.8	16
55501045	20 x 1,5/1	21	39	13	12	15.8	16
55501055	20 x 1,5/2	27	44,5	13	16	21.2	21
55501065	25 x 1,5	34	47	13	20,5	28.5	28
55501075	32 x 1,5	40	51	15	25,5	34.5	34
55501085	40 x 1,5	55	76	17	32	42.5	42
55501095	50 x 1,5	65	88	17	42,5	54.5	54
55500995	63 x 1,5	70	88	17	49	54.5	54

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
 PN 0456 / 02_03_16