

SILVYN® KLICK-M

SILVYN® KLICK-M - guarnição de conduíte métrica para SILVYN® RILL



Variedade de certificações de aprovação



Resistente a temperatura



Tempo de montagem

Vantagens

Montagem rápida
Desmontagem fácil
Resistente à tensão
Selagem elevada
Capacidade de giro

Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Robótica
Aplicações giratórias

Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica
Corpo base com vedação interna
Parte superior com luva de encaixe

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK-M

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001176 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Cor de fornecimento:	Cinzeno (RAL 7031) Preto (RAL 9011), resistente aos raios UV
Material:	PA6 Livre de halogênio
Tipo de proteção:	IP 68 IP 69
Faixa de temperatura:	-40°C até +115°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® KLICK-M

Código do Produto	Tamanho métrico	SW wrench size mm	Comprimento total mm	Thread length mm	Abertura livre em mm	Para conduítes com Ø ext. mm	Adequado para SILVYN® RILL
SILVYN® KLICK-M cinza							
55501000	10 x 1,0	16	34,5	12	6	10	10
55501010	12 x 1,5	18	37	12	7	13	13
55501020	16 x 1,5/1	18	37	12	10	13	13
55501030	16 x 1,5/2	21	39	12	11	15.8	16
55501040	20 x 1,5/1	21	39	13	12	15.8	16
55501050	20 x 1,5/2	27	44,5	13	16	21.2	21
55501060	25 x 1,5	34	47	13	20,5	28.5	28
55501070	32 x 1,5	40	51	15	25,5	34.5	34
55501080	40 x 1,5	55	76	17	32	42.5	42
55501090	50 x 1,5	65	88	17	42,5	54.5	54
55500990	63 x 1,5	70	88	17	49	54.5	54
SILVYN® KLICK-M preto							
55501005	10 x 1,0	16	34,5	12	6	10	10
55501015	12 x 1,5	18	37	12	7	13	13
55501025	16 x 1,5/1	18	37	12	10	13	13
55501035	16 x 1,5/2	21	39	12	11	15.8	16
55501045	20 x 1,5/1	21	39	13	12	15.8	16
55501055	20 x 1,5/2	27	44,5	13	16	21.2	21
55501065	25 x 1,5	34	47	13	20,5	28.5	28
55501075	32 x 1,5	40	51	15	25,5	34.5	34
55501085	40 x 1,5	55	76	17	32	42.5	42
55501095	50 x 1,5	65	88	17	42,5	54.5	54
55500995	63 x 1,5	70	88	17	49	54.5	54

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN_0456 / 02_03_16