

SILVYN® KLICK 90° M

SILVYN® KLICK-M - guarnição de conduíte métrica para SILVYN® RILL



Variedade de certificações de aprovação



Resistente a temperatura



Tempo de montagem

Vantagens

O ângulo de 90° permite uma instalação fácil

Montagem rápida

Desmontagem fácil

Resistente à tensão

Selagem elevada

Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

Para espaços limitados

Aplicações giratórias

Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica

Ângulo de 90°

Corpo base com vedação interna

Última atualização (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK 90° M

Parte superior com luva de encaixe

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001176 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Cor de fornecimento:	Cinza (RAL 7031) Preto (RAL 9011), resistente aos raios UV
Material:	PA6 Livre de halogênio
Tipo de proteção:	IP 68 IP 69
Faixa de temperatura:	-40°C até +115°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® KLICK 90° M

Código do Produto	Tamanho métrico	Thread length mm	Abertura livre em mm	Para conduítes com Ø ext. mm	Adequado para SILVYN® RILL
SILVYN® KLICK 90° M cinza					
55501110	10 x 1,0	12	6	10	10
55501120	12 x 1,5	12	8	13	13
55501130	16 x 1,5/1	12	12	13	13
55501140	16 x 1,5/2	12	12	15.8	16
55501150	20 x 1,5/1	13	15	15.8	16
55501160	20 x 1,5/2	13	15	21.2	21
55501170	25 x 1,5/1	13	18	21.2	21
55501180	25 x 1,5/2	13	18	28.5	28
55501190	32 x 1,5/1	15	24	28.5	28
55501200	32 x 1,5/2	15	24	34.5	34
55501210	40 x 1,5/1	15	32	34.5	34
55501220	40 x 1,5/2	15	32	42.5	42
55501230	50 x 1,5/1	16	39	42.5	42
55501240	50 x 1,5/2	16	39	54.5	54
55501250	63 x 1,5	16	53	54.5	54
SILVYN® KLICK 90° M preto					
55501115	10 x 1,0	12	6	10	10
55501125	12 x 1,5	12	8	13	13
55501135	16 x 1,5/1	12	12	13	13
55501145	16 x 1,5/2	12	12	15.8	16
55501155	20 x 1,5/1	13	15	15.8	16
55501165	20 x 1,5/2	13	15	21.2	21
55501175	25 x 1,5/1	13	18	21.2	21
55501185	25 x 1,5/2	13	18	28.5	28
55501195	32 x 1,5/1	15	24	28.5	28
55501205	32 x 1,5/2	15	24	34.5	34
55501215	40 x 1,5/1	15	32	34.5	34
55501225	40 x 1,5/2	15	32	42.5	42
55501235	50 x 1,5/1	16	39	42.5	42
55501245	50 x 1,5/2	16	39	54.5	54
55501255	63 x 1,5	16	53	54.5	54

Última atualização (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

 Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
 PN 0456 / 02_03.16