

## SILVYN® MPC-M

SILVYN® MPC-M - col de gaine pour utilisation avec SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Résistance aux UV



Résistance aux intempéries



Robuste



Décharge de traction optimale



Résistance aux huiles



Temps d'assemblage



Résistance mécanique



Sans halogène

### Avantages

Utilisation universelle

Assemblage simple et rapide

### Applications

Combiné à une gaine de protection :

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (conduits hélicoïdaux et lisses)

## SILVYN® MPC-M

### Particularités

Protection anti-poussière  
Protection contre l'humidité  
Excellente résistance à la traction et mécanique

### Homologations / références de la norme

UL FILENUMBER E308201

### Constitution du produit

Filetage de raccordement métrique  
Bague hexagonale avec raccord de gaine intégré

### Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection en plastique
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC001178 ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en plastique
Certifications:	IEC EN 61386-23
Couleur:	Noir (RAL 9005), résistant aux UV gris, RAL 7001
Matériau:	PA66 Sans halogène
Indice de protection:	IP 65 avec conduits de forme hélicoïdale IP 67 + IP 68 (2 bars) avec conduits lisses
Plage de température:	-40 °C à +120 °C

### Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**SILVYN® MPC-M**

Numéro d'article	Taille métrique	Ouverture libre mm	Compatible avec SILVYN® SI	Compatible avec SILVYN® SP/SP-PU	Convient pour SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR
<b>SILVYN® MPC-M noir</b>					
55502460	16 x 1,5/1	9	11 x 14	-	12
55502461	16 x 1,5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502462	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502463	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20
55502464	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25
55502465	32 x 1,5/1	24,5	-	-	30
55502469	32 x 1,5/2	24,5	-	-	32
55502466	40 x 1,5	33	-	-	40
55502467	50 x 1,5	39	-	-	50
55502468	63 x 1,5	48	-	49 x 56	63
<b>SILVYN® MPC-M gris</b>					
55502441	16 x 1,5/1	9	11 x 14	-	12
55502442	16 x 1,5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502443	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502444	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20
55502445	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25
55502446	32 x 1,5/1	24,5	-	-	30
55502447	32 x 1,5/2	24,5	-	-	32
55502448	40 x 1,5	33	-	-	40
55502449	50 x 1,5	39	-	-	50
55502439	63 x 1,5	48	-	49 x 56	63

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.  
 PN 0456 / 02\_03\_16